

Rechercher

OK

NAVIGATION

INSERT À
GRANULÉS |
PIAZZETTA MP
973

Réf : MP 973

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

Caractéristiques

- Chambre de combustion, déflecteur et porte en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- Cendrier extractible,
- Télécommande affichage LCD pour gérer toutes les fonctions de l'insert : allumage, programmations, réglages, extinction de l'insert
- Tableau de commande manuel sur le côté de l'insert

- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- 5 niveaux de puissance
- Chauffage breveté Multifuoco System®, avec 2 ventilateurs pouvant fonctionner séparément, 4 vitesses de ventilation programmables, possibilité de fonctionnement avec programmation de la température ambiante relevée par la télécommande, bouche de sortie d'air chaud frontale en partie basse avec 2 déviateurs de flux, équipé de 2 sorties pour la distribution en partie arrière
- Option kit de chargement frontal
- Option grille de ventilation
- Connectable à l'air extérieur.

Données techniques et dimensions

- Puissance max. 15 kW – min. 3,5 kW
- Rendement 83,9 %
- Emission (%CO à 13% O₂) 0,04 %
- Capacité réservoir 60 kg
- Consommation horaire* max. 4,4 kg – mini. 1,3 kg
- Multifuoco system®» débit max. 2 x 220 m³/h
- Alimentation électrique 230 V 50Hz
- Puissance électrique max. absorbée à l'allumage 350 W
- Sortie de fumées Ø 80 mm
- Poids 180 kg
- Indice de Performance Energétique et Environnemental ≤ 1

*La consommation peut varier selon le type de granulés



* se reporter aux termes de la garantie «Easy Life»



Modèle conforme à la norme EN 14785



DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse



